



MBN316E

**MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 3P B 16A**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

Liczba biegunów chronionych	3
Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Charakterystyka wyzwalania	B

**Funkcje**

Z rozłączanym biegunem N	Nie
--------------------------	-----

**Konfiguracja**

Liczba modułów	3
----------------	---

**Charakterystyka elektryczna**

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	6 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

**Napięcie**

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4000 V

**Prąd**

Prąd znamionowy In	16 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics	6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego	1.13 / 1.45 In
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego	3 / 5 In
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)	6 kA

**Prąd / Temperatura**

Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	20.85 A
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C	20.46 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	20.06 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	19.65 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	19.23 A

Prąd znamionowy w temperaturze 0°C	18.8 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	18.36 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	17.92 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	17.46 A
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C	16.99 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	16.5 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	16 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	15.48 A
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C	14.95 A
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C	14.4 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	13.82 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	13.22 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	12.59 A
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C	11.93 A
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C	11.23 A

#### Współczynnik korekcyjny prądu

Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie	1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.95
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.9
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie	0.85
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 100 Hz	1.1
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 200 Hz	1.2
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 400 Hz	1.5
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy częstotliwości 60 Hz	1

#### Wymiary

Głębokość produktu	70 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	52.5 mm

#### Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6.33 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2.5 W

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	20000

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający

2,8 Nm

### Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

### Norma

Norma	EN 60898-1
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Klasa ograniczenia energii I <sup>2</sup> t.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C