

Dane produktów



P31DX LEGRAND

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P B
16A 30MA TYP A SERII DX3

REF. 410965 | PKWIU 27.12.23.0 | EAN. 3414970351401

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03 A
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-1	6 kA
Odporność na udar prądowy	0.25 kA
Rodzaj napięcia	AC
Częstotliwość	50 Hz
Charakterystyka wyzwalaania	B

Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Z blokadą	Tak
Stopień zanieczyszczenia	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	44 mm
Montaż podtynkowy	Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.75-16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.75-10 mm ²
Szerokość	35.6 mm
Wysokość	83 mm
Głębokość	77.8 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F01594EN-02.pdf | PDF (2.2Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

 403000.dwg | DWG (0.15Mo)

Certyfikaty



OC / CB-CB FR_717401



VDE-40040196



LGRP-00748-V02.01-EN.pdf | PDF (0.6Mo)