

# Dane produktów



S30TX LEGRAND

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P B 16A 6000A  
SERII TX3

REF. 403402 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3414970387547

Gwarancja 2 lata

> [www.legrand.pl/e-katalog](http://www.legrand.pl/e-katalog)

## parametry techniczne

|  |                  |
|--|------------------|
| Głębokość wbudowania   | 44 mm            |
| Charakterystyka wyzwalań   | B                |
| Liczba biegunów (całkowita)  | 3                |
| Liczba biegunów chronionych  | 3                |
| Prąd znamionowy  | 16 A             |
| Napięcie znamionowe  | 400 V, 240-415 V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 500 V            |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane Uimp                             | 4 kV             |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 10 kA            |
| Rodzaj napięcia  | AC               |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 kA             |
| Zakres częstotliwości  | 50-60 Hz         |
| Klasa ograniczenia energii   | 3                |
| Montaż podtynkowy  | Tak              |
| Jednocześnie rozłączany biegun N   | Nie              |
| Stopień zanieczyszczenia   | 2                |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia  | Tak              |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów     | 3                                     |
| Stopień ochrony (IP)                  | IP20                                  |
| Wykonanie przeciwwybuchowe            | Nie                                   |
| Szerokość                             | 53.1 mm                               |
| Wysokość                              | 88 mm                                 |
| Głębokość                             | 77.8 mm                               |
| Odporność udarowa                     | IK02                                  |
| (MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C                             |
| Kierunek zasilania                    | Od góry lub od dołu                   |
| Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie                                   |
| Kolor                                 | Szary                                 |
| Numer RAL                             | 7035                                  |
| Bezhalogenowe                         | Tak                                   |
| Typ połączenia                        | Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie        | Tak                                   |
| Sposób montażu                        | Szyna DIN                             |

## Dokumentacja

---

### Dokumentacja techniczna

 F01547EN-01.pdf | PDF (2.97Mo)


### Certyfikaty

 VDE-40042432

 OC / CB-IT-15813

 LGRP-00763-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

### Oprogramowanie CAD/BIM

 403551.dwg | DWG (0.27Mo)