

# Dane produktów



S30TX LEGRAND

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P C 25A 6000A  
SERII TX3

REF. 403436 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3414970388346

Gwarancja 2 lata

> [www.legrand.pl/e-katalog](http://www.legrand.pl/e-katalog)

## parametry techniczne

Głębokość wbudowania	44 mm
Charakterystyka wyzwiania	C
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	25 A
Napięcie znamionowe	230 V, 240-415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak

Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	17.8 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	77.8 mm
Odporność udarowa	IK02
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Sposób montażu	Szyna DIN

## Dokumentacja

## Dokumentacja techniczna

 F01547EN-01.pdf | PDF (2.97Mo)

## Certyfikaty

 VDE-40042432

 OC / CB-IT - 15108

 OC / CB-IT-15813

 LGRP-00763-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

## Oprogramowanie CAD/BIM

 403440.dwg | DWG (0.18Mo)