

Dane produktów



S30TX LEGRAND

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P C 50A 6000A
SERII TX3

REF. 403550 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3414970389633

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

| | |
|--|------------------|
| Głębokość wbudowania | 44 mm |
| Charakterystyka wyzwalania | C |
| Liczba biegunów (całkowita) | 3 |
| Liczba biegunów chronionych | 3 |
| Prąd znamionowy | 50 A |
| Napięcie znamionowe | 400 V, 240-415 V |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane Uimp | 4 kV |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 10 kA |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 kA |
| Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
| Klasa ograniczenia energii | 3 |
| Montaż podtynkowy | Tak |
| Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
| Szerokość | 53.1 mm |
| Wysokość | 88 mm |
| Głębokość | 77.8 mm |
| Odporność udarowa | IK02 |
| (MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
| Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
| Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
| Kolor | Szary |
| Numer RAL | 7035 |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
| Sposób montażu | Szyna DIN |

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F01547EN-01.pdf | PDF (2.97Mo)


Certyfikaty

 VDE-40042432

 OC / CB-IT - 15108

 LGRP-00763-V01.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

 403551.dwg | DWG (0.27Mo)