



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	180 °
Strumień Świetlny	1 055 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	105 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	10 W
Lamp Current (Nom)	90 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.54
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

# CorePro LEDbulb

Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	A60

## Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	397614
Klasa energooszczędności	F
EyeComfort	Tak
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak


## Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

## Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Full EOC	872016916907400
Kod zamówienia	16907400
Materiał Nr (12NC)	929002306608
Waga netto (szt.)	0.034 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169169074
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169169081

## Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

# CorePro LEDbulb

## Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

