



ESD227

**Stycznik 24VAC 1NO+1NC 25A AC-7a/b**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku	1NC+1NO
Liczba styków	2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

**Pojemność Zakres obciążenia**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

**Zakres napięcia**

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,50 W
Maksymalna moc pobierana	10,70 VA

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,85 mm
Głębokość	60 mm

**Sprzęt**

Liczba styków NO	1
------------------	---

**Instalacja, montaż**

---

Nominalny moment dokręcania

1,20 - 1,20 Nm